

| Зона Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|--------------|-----------------|------------------------------------|-----|-------------|
| | | | | |
| A1 | WS-C3550-12G | Коммутатор WS-C3550-24G 10 GBIC | | |
| | | ports and 2–10/100/1000BaseT ports | 1 | |
| A2A5 | WS-C3550-48-SMI | Коммутатор WS-C3550-48-SMI | | |
| | | 48–10/100 and 2 GBIC ports: | | |
| | | Std Multilayer SW Image | 4 | |
| PP3 | | Патч-панель 16-port ACO Patch | | |
| | | Panel Kit, 2U, категории 6 | 1 | |
| PP1, PP2 | PLU-96XX-1 | 19" коммутационная панель | | |
| | | категории 5е, 96 RJ-45 UTP, 3U | 2 | |
| ТШ1 | BR42.8 | Шкаф 42U, 2033x800x800 мм | | |
| | JRP1 | Организатор горизонтальный | 5 | |
| UG1 | SUA 750RMI2U | Источник бесперебойного | | |
| | | ПИТАНИЯ | | |
| | | Black Smart-UPS 750 VA, RackMount | 1 | |
| | 125301 | Силовые розетки гориз, 8 розеток | 1 | |
| | EK | Комплект для заземления монтаж. | | |
| | | шкафа | 2 | |
| | SJF | Ножки для монтажного шкафа | 1 | набор 4 шт. |
| | RMFT | Модуль вентиляторный | 1 | |
| | FPFC | Винт + гайка Мб, шт. | 10 | |
| | | | | |

1. Высота шкафа указана в условных еденицах – U (unit). 1U равен 44,45 мм.

| Изм. | Кол.цч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | | | | | |
|-----------|---------|-------|-------|-------|------|---------------------------------|------------------------|---------|----------|--|
| Разра | | Prote | | | | | Стадия | Лист | Листов | |
| Прове | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| И ко | יושט | | | | | Схема размещения оборудования | СПРАВО | ЧНИК ПР | OEKTAHTA | |
| Н. контр. | | | | | | в телекомуникационном шкафу ТШ1 | http://secpro.narod.r. | | narod.ru | |
| φ 42 | | | | | | | | | | |

Формат АЗ